

Reinigen und Pflegen von **Keramikbelägen** im Außenbereich

Anleitung für Fliesen mit matter Oberfläche

Keramikbeläge werden aus fein aufbereiteten Rohstoffen bei hohen Temperaturen gebrannt. Die dabei entstehenden hochdichten Oberflächen sind strapazierfähig und sehr unempfindlich. Die richtige Behandlung von Anfang an bringt die Eigenschaften des Keramikbelages voll zur Geltung und sichert Ihnen über viele Jahre ungetrübte Freude mit den vielseitigen Keramikfliesen.

Die Arbeitsschritte im Überblick *detaillierte Angaben siehe Seite 2*

1a

Erstreinigung neu verlegter Flächen -zementäre Fugen-

Lithofin KF Zementschleierentferner schafft eine klare, saubere Oberfläche



Bedarf:
1Liter/30m²



Produkt mit Wasser
1:4 verdünnen



Vorgenässten
Boden nassfeucht
wischen oder
schrubben



Mit viel frischem
Wasser gut nach-
waschen

Erforderliche Geräte: Eimer, Mopp und Schrubber, Gummiabzieher oder Wassersauger

1b

Erstreinigung neu verlegter Flächen -drainfähige Fugen-

Lithofin KF Intensivreiniger löst und entfernt hartnäckige Rückstände



Bedarf:
1Liter



Produkt pur auf den
Belag auftragen und
ca. 30 Min. einwir-
ken lassen. Gele-
gentlich schrubben.



Nach der Einwirkzeit
den Flüssigkeitsfilm
mit viel Wasser
abwaschen.

Erforderliche Geräte: Eimer, Wischmopp, Schrubber o.ä.


2

Regelmäßige Unterhaltsreinigung

Lithofin KF Intensivreiniger -regelmäßig verwendet- erhält gepflegte Oberflächen.




Bedarf:
1Liter



Dem Wischwasser
1 Schuss (ca. 20 ml)
zugeben



Boden nassfeucht
wischen. Mit nebel-
feuchtem Wischer
Flüssigkeitsfilm
aufnehmen.



Trocknen lassen,
nicht begehen



Erforderliche Geräte: Eimer, Wischmopp o.ä.

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanleitungen auf der Verpackung.

weitere Angaben: siehe Seite 2

1a Erstreinigung neu verlegter Flächen

Eine Bauendreinigung neu verlegter Flächen ist unabdingbar, da auch kaum sichtbare Rückstände von Fugenmaterial oder Fliesenkleber Schmutz anhaften lassen und somit die Unterhaltsreinigung deutlich erschweren.

- ◆ Bei zementären Fugen hat sich folgende Vorgehensweise bewährt:
 - Lithofin KF Zementschleierentferner je nach Verschmutzung bis 1:4 mit Wasser verdünnen und mit Schrubber oder Wischmopp auf vorgenässte Fläche auftragen.
 - Mehrmals überwischen und so gleichmäßig auf Fläche verteilen.
 - Nach ca. 10 Minuten durchbürsten und mit Wasser gut abspülen.
- ◆ Bei Epoxy-Fugenmörtel (Drainfugen) hat sich folgende Vorgehensweise bewährt:
 - Lithofin KF Intensivreiniger pur mit einem Schrubber die trockene Fläche auftragen.
 - Nach 20 bis 30 Min. Wasser zugeben und gut durchbürsten.
 - Anschließend mit viel Wasser abspritzen und alle Reinigerreste ausspülen.
 - Danach die Fläche und insbesondere die Fugen nochmals gut mit viel klarem Wasser nachwaschen.In sehr hartnäckigen Fällen Lithofin Abra-CLEAN kurz vor dem Abspülen zugeben und gut durchbürsten.

1b Grundreinigung und Entfernen allgemeiner Verunreinigungen (bei Bedarf)

- ◆ Lithofin KF Intensivreiniger ist ein alkalisches Reinigungskonzentrat mit hochwertigen Reinigungskomponenten. Das Spezialprodukt, das sich zur regelmäßigen Grundreinigung eignet, löst und entfernt hartnäckige Öl- und Fettfilme, Wachsschichten, Selbstglanzemulsionen sowie Allgemeinverschmutzungen.
 - Je nach Verschmutzung pur oder 1:10 mit Wasser verdünnt auftragen.
 - Mit einem Schrubber oder Wischmopp verteilen.
 - 10-20 Minuten einwirken lassen, gegebenenfalls schrubben. (Lösung nicht antrocknen lassen).
 - Mit Gummiabzieher abziehen, aufnehmen und 1-2x mit reichlich Wasser nachspülen.

Entfernen spezieller Verunreinigungen

| | |
|---|-------------------------------------|
| Fett, Öl, Wachs, Teer, Holzlasuren, Farbe, Gummistreifen, Schuhabrieb | Lithofin LÖSEFIX |
| Kalkablagerungen, Rostflecken | Lithofin KF Zementschleierentferner |
| Rutschige Grünbeläge | Lithofin ALLEX* |
| Pflanzliche Verfärbungen, Verunreinigungen und andere schwarze Ablagerungen | Lithofin KF Schimmel-Ex* |

2 Unterhaltsreinigung (regelmäßig)

- ◆ Dem kalten oder lauwarmen Wischwasser einen Schuss Lithofin KF Intensivreiniger zugeben. Damit lässt sich der normal anfallende Schmutz leicht und vollständig entfernen.
 - Mit nassfeuchtem Tuch den Boden wischen, mit ausgewrungem Tuch die Reinigerlösung aufnehmen.
 - Trocknen lassen, nicht begehen. Die Flächen müssen nicht nachgewischt werden.

Bitte beachten:

Flächen während der Trocknung nicht begehen. Keine fett- oder wachshaltigen Reinigungs- und Pflegemittel verwenden, diese bilden Beläge und führen zu erhöhter Schmutzhaftung und zum Entstehen von Schmutzschichten. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanleitungen

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten.
Die Verwendung eines Produkts ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Die Eignung des Produkts ist an einer Probefläche zu ermitteln (D1.18gps).

Bei Unklarheiten und Fragen hilft Ihnen das
LITHOFIN-Service-Telefon: 07024 9403-20

LITHOFIN-Produkte erhalten Sie bei:

Die professionelle Lösung

Herstellung und Vertrieb: LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · Telefon +49 (0)70 24 94 03-0 · E-Mail: info@lithofin.de · www.lithofin.de
Vertrieb für Österreich: ARDEX Baustoff GmbH · 3382 Loosdorf · Telefon 027 54 7021-0 · E-Mail: office@ardex.at · www.lithofin.at
Vertrieb für die Schweiz: LITHOFIN Schweiz AG · 5420 Ehrendingen · Telefon 0 56 2 03 18-50 · E-Mail: info@lithofin.ch · www.lithofin.ch